

Taşınabilir Yazıcı



PP8

- Direkt Termal Baskı
- Kablosuz (**Bluetooth**) iletişim imkânı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 60 mm baskı hızı
- ESC / POS dil desteği
- Şarj etmeden Yaklaşık 900 yazdırma



TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemsel	
Baskı Metodu	Direkt Termal
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI
Baskı Hızı	60 mm / saniye (Max.)
Baskı Genişliği	72 mm (Max.)
İletişim Arabirimi	RS-232C ve Bluetooth
Flash Bellek	4Mbit
Veri Alma Belleği	32 KB
Sensör	Kağıt Sonu Sensörü
Otomatik Kesici	Yok
Termal Kafa Ömrü	Max. 100 km (Yüksek kaliteli termal kağıt: OJI, Aclas P160R termal kağıdı ile)
Fiziksel	
Genişlik	110 mm
Yükseklik	65 mm
Uzunluk	156 mm
Ağırlık	-
Kasa Malzemesi	ABS Plastik
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C
Çalışma ortamı nem oranı	%5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Etiket	
Tip	Termal Kağıt
Genişlik	Max. 79,5 ±0,4 mm
Kuka iç çapı	20 mm
Etiket dış çapı	56 mm (En fazla)
Yazılımsal	
Desteklenen işletim sistemleri (Driver)	Windows 2000/XP/VISTA/WIN7
Yazım dilleri	ESC/POS (Epson uyumlu)
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 128, JAN-8,JAN-13 (EAN), Interleaved 2 Of 5, Codabar
Yazı Tipleri	
Karakter Seti	ANK,GB2312,BIG5
	Font A : 12 * 24 Letters
	Font B : 24 * 24 Letters
	Chinese Characters
Karakter Boyutu	Font A: 48
	Font B: 24