



- Giriş seviyesi & uygun fiyat
- 110 M Ribon kapasitesi
- Kolay etiket ve ribon takma özelliği
- USB 2.0 özelliği ile hızlı yazdırma
- 2MB Flash Bellek
- Opsiyonel Ethernet veya RS-232 bağlantı imkanı
- Ücretsiz etiket dizayn ve yazdırma programı (Qlabel)

EZ-1105

Teknik Özellikler

Yazdırma yöntemi	Termal Transfer / Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı	102 mm/saniye (4 IPS)
Yazdırma genişliği	108 mm (4.25")
Yazdırma uzunluğu	Min.: 4 mm (0.16")**, Max.: 1727 mm (68")
Bellek	4MB Flash (2MB Kullanıcı kullanımı için), 8MB SDRAM
Etiket Sensörü	transmissive ve reflective sensör (Sabit)
Etiket	Tip: Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) Genişlik: 25.4 mm -118 mm Kalınlık: 0,06 mm -0,25 mm Rulo dış çapı: Max. 127 mm Rulo iç çapı:25,4 mm-38,1 mm
Ribon	Tip: Wax, Wax/resin, resin Uzunluk: Max.110 metre Genişlik: 30 mm - 110 mm Rulo dış çapı: 40 mm Rulo iç çapı: 12,7 mm
Desteklenen Yazıcı Dilleri	EZPL, GEPL (Godex Eltron® Yazıcı Dili)
Yazılım	Etiket Dizay/yazdırma yazılımı: QLabel-IV (Sadece EZPL modunda) Driver & DLL: Windows 2000, XP , Vista ve Win 7
Yüklü yazı tipleri	Bitmap Yazı tipleri: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B 90°, 180°, 270° döndürülebilir, 8 kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir
Yüklenbilir Yazı tipleri	Bitmap yazı tipleri: 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Asya dilleri yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir
Desteklenen Barkod Tipleri	1D: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 DataBar 2D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code ve Micro QR code
Desteklenen Kod Sayfaları	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16)
Desteklenen Grafik tipleri	BMP, PCX ve yazılım ile yüklenebilen diğer grafik tipleri
Arabirim	USB port
Kontrol Paneli	1 adet 3 renkli LED: Güç (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) Kontrol düğmesi: FEED düğmesi
Güç	Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz
Ortam sıcaklıkları	Çalışma: 5°C - 40°C (41°F - 104°F) Saklama: -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
Ortam nem oranı	Çalışma: %30-%85 (Yoğunlaşmasız) Saklama: %10-%90 (Yoğunlaşmasız)
Sertifikalar	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC
Ebatlar	Uzunluk:254 mm, Yükseklik:170 mm, Genişlik:224 mm
Ağırlık	2.5Kg
Aksesuarlar	Dahili RS-232 kart Ethernet kartı (10/100Mbps print server) Not: Standart olarak kapalı. USB kullanıldığında Ethernet kapatılmalıdır Harici etiket ünitesi (Max. 250 mm dış çapındaki etiketler için) Harici etiket sarma ünitesi