

BARKOD YAZICILAR

R-600

OFİS TİPİ BARKOD/ETİKET YAZICISI

*Ekonomik ve deęiştirilebilir
termal baskı kafası
(300 DPI çözünürlük)*

*LPT ve RS-232C
baęlantı imkanı*

*Kolay
Kullanım*

*Windows
sürücü
desteęi*

*Türkçe ve İngilizce
kullanım ve programlama
kılavuzu*

*Ücretsiz
barkod/etiket programı
(Argobar Lite/Pro)*



TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi	Direkt termal / Termal Transfer
Çözünürlük	300 DPI (12 Dots/mm)
Maksimum Baskı genişliği	105 mm
Maksimum baskı uzunluğu	PPLA'da 762 mm, PPLB'de 355,6 mm
Maksimum Baskı Hızı	102 mm/saniye
Bellek	2 MB DRAM, 1 MB FLASH ROM
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Standart barkod yazım dili	PPLB
Yazdırma Yönü	0, 90, 180 ve 270 açılarında
Kullanılabilen Etiket Tipleri	Termal yapışkanlı etiket, karton termal etiket, Vellum, kuşe, silver mat, opak PVC, polipropilen, karton, japon akmazı
Etiket rulo iç/dış çapı	25 mm - 127 mm arası
Etiket rulo genişliği	15 mm - 127 mm
Etiket kalınlığı	0,0635 mm - 0,254 mm arası
Ribon sarım yönü	İç sarım
ribon genişlik/uzunluğu	110 mm / 360 Metre
Ribon rulo iç/dış çapı	25 mm / 68 mm
Boyutlar	Genişlik:314 mm, Yükseklik:231 mm, Uzunluk:218 mm
Ağırlık	4,2 Kg.
Haberleşme şekli	LPT ve RS-232C
Kullanılabilen ribon türleri	WAX, WAX/RESIN ve RESIN
Çalışma ortamı sıcaklığı	40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C)
Saklama ortamı sıcaklığı	40°F ~ 140°F (4°C ~ 60°C)
Nem oranı	10~90% RH
Tercihli aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">- Seri (RS-232C) kablo- Etiket Sıyırma Ünitesi- Kesici Ünitesi- Font Kartı- Gerçek Zaman Kartı- USB Arabirim Kartı- Bilgisayardan bağımsız kullanım için ArgoKee Klavye- Ağ Yazıcısı olarak kullanmak için ArgoNet
Desteklenen işletim sistemleri	<ul style="list-style-type: none">- Windows 95- Windows 98- Windows ME- Windows 2000- Windows NT- Windows XP- Windows 2003

BİLKUR BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Büyükdere Cad. No:78-80 Akabe Ticaret Merkezi 8.Mağaza Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel:(212) 275 73 04 (Pbx), Faks:(212) 275 15 82, Web:www.bilkur.com.tr, E-Posta:bilkur@bilkur.com.tr