

Ofis Tipi Barkod Yazıcı



A-2240

- **Direkt termal baskı imkânı**
- **Max. 104 mm baskı genişliği**
- **Max. 2540 mm baskı uzunluğu**
- **Max. 127 mm /saniye baskı hızı**
- **RS-232C VE USB port seçenekleri**
- **PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği**
- **8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek**
- **GS1 / Databar desteği**

ARGOX

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	127 mm/Saniye
Yazdırma uzunluğu	13 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 mm ~ 104 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı ve birbirini görmeli (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC
Fiziksel	
Genişlik	200 mm
Yükseklik	170 mm
Uzunluk	245 mm
Ağırlık	2,2 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.5A, 70W Max.
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 77 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En Fazla)
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	100 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	13 mm
Etiket dış çapı	37 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPLZ
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI dosya biçimleri
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/ 5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar
2D	PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Tip	Kesici ünitesi Etiket Sıyırma Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi RTC (Gerçek zaman saati) kartı 2 MB Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için)