

Ofis Tipi Barkod Yazıcı



CP-2140

- **Direkt Termal/Termal Transfer baskı imkânı**
- **Max. 104 mm baskı genişliği**
- **Max. 2540 mm baskı uzunluğu**
- **Max. 102 mm /saniye baskı hızı**
- **LPT, RS-232C ve USB port seçenekleri**
- **PPLA ve PPLB dil desteği**
- **8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek**
- **300 metre ribon kullanabilme**
- **Sessiz Baskı imkânı**
- **GS1 / Databar desteği**

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Max.)	102 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	13 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 ~ 105 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	Yansıtımlı etiket sensörü (Hareketli)
	Birbirini görmeli etiket sensörü (Ortada ve sabit)
	Termal Kafa açıklık kontrol sensörü
	Ribon sonu sensörü
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
Fiziksel	
Genişlik	225 mm
Yükseklik	186 mm
Uzunluk	273 mm
Ağırlık	2,1 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V ±10%, 1.8A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A 60 W (Max.)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm (Opsiyonel:12,7 mm)
Etiket dış çapı	114,3 mm (En Fazla) (Opsiyonel:127 mm)
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	67 mm (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG ve HEX dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/ with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2,UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
2D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200 modu), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Tip	Kesici ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi ArgoKee Klavye