

EL TİPİ OKUYUCULAR

Z-3001
Z-3001
Z-3001



LAZER BARKOD OKUYUCU



GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam yapısı ile uzun ömürlü kullanım
- Okuma durumu ledi ve programlanabilir ses tonu özelliği
- Geçerli bir çok barkod tipini tanıma özelliği
- Çoklu arabirimle çalışabilme

KULLANIM ALANLARI

- Satış noktaları
- Stok kontrolü
- Lojistik takibi
- Döküman takibi
- Nakliye işlemleri
- Personel takibi

Zebex Z-3001 el tipi lazer barkod okuyucusu, yeni dizayn ve uygun fiyatı ile tercih edilen bir okuyucudur. Ergonomik yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan okuyucu, kolay değiştirilebilir kablo yapısı ile çoklu arabirimde çalışabilmeyi kolaylaştırmakta ve saniyede 40 tarama okuma hızı ile işlemlerin hızla yapılmasını sağlayan özelliğe sahiptir.



Z-3001 ÖZELLİKLERİ

KULLANIMSAL

Işık Kaynağı	650 nm görülebilir lazer diyot
Tarama Şekli	Tek lazer Çizgisi
Tarama Uzaklığı	10-220 mm
Tarama Açısı	42°
Tarama hızı	40 tarama/saniye
En küçük çizgi genişliği	0.125 mm (5 mil) @ PCS 90%
Yazdırma karşıtlığı	30% @ UPC/EAN 100%
Gösterge (LED)	Mavi LED
Sesli çalışma şekli	Programlanabilir ses tonu ve süresi
Desteklenen arabirimler	Klavye,RS-232C,USB 1.1,Wand

FİZİKSEL

Yükseklik	104,9 mm
Derinlik	152,3 mm
Genişlik	64,4 mm
Ağırlık	150 gram (Kablo Hariç)
Kablo	2 Metre

ELEKTRİKSEL

Giriş voltajı	5VDC ± 10%
Güç	-
Çalışma voltajı	120 mA @5.0V
EMC	CE & FCC DOC uyumluluk

ÇEVRESEL

Çalışma sıcaklığı	0°~ 50 C°
Saklama sıcaklığı	-20°~ 60 C°
Nem oranı	%5 - %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık seviyesi	En fazla 10.000 LUX
Darbe	1,5 Mt.düşmeye dayanıklı

ÇÖZÜMLENEBİLEN BARKOD TIPLERİ

1.Boyutlu Barkod Tipleri	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 with full ASCII, trioptic Code 39 Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Cod 32
Seçeneğe Bağlı	Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS Variant

BOYUTLAR

