

KAREKOD OKUYUCU



Zebex Z-3152



- **1D Barkodları okuyabilme**
- **2D (Karekod) Barkodları okuyabilme**
- **752 x 480 piksel CMOS Sensör**
- **Otomatik mesafe kontrolü**
- **Ayağında otomatik okuma**
- **USB bağlantılı**

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemsel

Odaklanma elementi	655 ±10 nm Lazer diyod
Işıklandırma elementi	625 ±5 nm görünebilir LED (2x)
Optik Sistem	752 X 480 piksel (VGA tip CCD)
Görünüm Alanı	40° (Yatay), 25° (Dikey)
Dönüş hassasiyeti	360° (Çok yönlü dönüş hassasiyeti)
Minimum Bar Genişliği	6.67 mil (PDF417), 5 mil (Code 39)
Baskı Kontrastı	30% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Programlanma seçenekleri	Güç modu, ses tonu, odaklanma kontrolü, resim kontrolü & tetikleme modu
Resim Dosyası Biçimi	BMP (*.bmp), TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg)
Sistem Arabirimleri	Seri (RS-232C), USB 1.1

Fiziksel

Yükseklik	106,76 mm
Derinlik	155.13 mm
Genişlik	58,0 mm
Ağırlık	148 gr (Stand hariç)
Kablo	Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı	5VDC ±%10
Güç	1.55 Watt
Çalışma Akımı	350 mA
EMC	CE & FCC DOC uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 40 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C
Nem	5% ~ 90% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 96.500 Lux
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre

Barkod Tipleri

1D	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13,ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 with full ASCII, trioptic Code 39,Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, China Postal Code, UPC/EAN RSS, RSS türleri
2D	PDF 417, MicroPDF 417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code, Aztec Code, Postal Code, Composite Codes, Micro QR Code
Opsiyonel	Japanese Bookland EAN, IATA Code, Code 32, Industrial 2 of 5, standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11

Büyükdere Cad. No: 78-80 Akabe Ticaret Merkezi
8.Mağaza Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 275 73 04 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82,
E-Posta: bilkur@bilkur.com.tr